

I PRODOTTI

GRUPPO B - BRACCI

DHE BRACCI DECESPUGLIATORI - USO AGRICOLO -

Braccio decespugliatore leggero, per uso in azienda agricola, con testata trinciante da mt. 1.05, a coltelli polivalenti, per taglio di erbe e arbusti fino ad un diametro di 5 cm. **Potenza di taglio 40 HP**

DOTAZIONE DI SERIE:

Attacco a tre punti di 2° Categoria, cardano, terzi punti e perni di collegamento al trattore, ammortizzatore idraulico sul secondo braccio, con valvola antiurto (mod.DHE 480 e DHE 580).

Ammortizzatore meccanico con snodo sul telaio terzo punto (mod.DHE 350 e DHE 400)

Comandi a leve con cavi flessibili, rullo livellatore regolabile in altezza, rotore trinciante con coltelli polivalenti, impianto idraulico con pompa e motore ad ingranaggi.

Modello	Codice	Lavoro cm.	Ingombro cm.	Peso kg.	Trattore CV	Rotore g/1"	Testata + Rotore mod.
DHE 350	21035	350	160	490	40-60	2800	TNE 80 + O
DHE 400	21040	400	160	660	50-60	2800	TNE 80 + O
DHE 480	21048	480	175	720	70-80	2600	TNA 100 + O
DHE 580	21058	580	175	790	80-90	2600	TNA 100 + O

NOTE:

La testata TNE 80 è disponibile solo con il rotore tipo O con coltelli snodati. La testata TNA porta di serie il coltello polivalente tipo A, ma sono anche disponibili i rotori tipo B e C. (senza variazione di prezzo)

OPTIONALS:






Scambiatore di calore per DHE 350-400

Scambiatore di calore per DHE 480-580

Luci posteriori di ingombro

Testata cm.120, solo per DHE 380-580

Comandi elettrici con joystick (maggiorazione)

	Coltelli polivalenti per erbe e cespugli. Diam.max 3 cm. Cod.ZP 293016 Rotore A - di serie -		Coltelli a Y per erbe, cespugli ed arbusti. Diam.max 4 cm. Cod.ZP 293003 Rotore B - opzionale	
	Coltelli a spatola per erbe, cespugli, arbusti e legna. Diam.max 5 cm. Cod. ZP137001 Rotore C - opzionale		Coltelli polivalenti per erbe e cespugli. Diam.Max 2 cm. Cod.ZP322008 Rotore O di serie su DHE 350-400	

Qualità e tradizione dal 1976