

DHIS BRACCI DECESPUGLIATORI - SERIE PROFESSIONALE -

Braccio decespugliatore professionale pesante, per usi stradali ed in bonifica per manutenzione argini, con testata trinciante da mt. 1.25, a coltelli o mazze, per lavori particolarmente gravosi, per taglio erbe e arbusti fino ad un diametro di 10 cm. Secondo braccio con terminale telescopico a sezione esagonale, Macchina costruita interamente in acciaio WELDOX 700.

DOTAZIONE DI SERIE:

Rullo livellatore regolabile in altezza, diam.170 mm., ammortizzatore idraulico sul cilindro di apertura macchina con valvola antiurto. Comandi a leve con cavi flessibili, scambiatore di calore, Impianto idraulico con pompa a pistoni.

Moltiplicatore di giri da 100 HP a doppio attacco per pompe. Testata trinciante TPCT 130 con trasmissione a cinghie trapezoidali (5), apertura dello sportello frontale con cilindro idraulico; rotore trinciante con coltelli e mazze, barra fanali posteriore. **Potenza di taglio 75 HP ca.**

Modello	Codice	Lavoro cm.	Ingombro cm.	Peso kg.	Trattore CV	Rotore g/1"	Testata + Rotore mod.
DHIS 800	32080	820	225	1490	100-120	2800	TCPT130+F
DHIS 900	32090	920	225	1580	120-130	2800	TCPT130+F
DHIS 1000	320100	1050	225	1770	150-160	2800	TCPT130+F
DHIS 1000 PLUS	320110	1050	230	1930	150-160	2800	TCPT130+F

NOTE:

La testata TPCT porta di serie il coltello F, sullo stesso modello di testata si possono, però, anche montare i seguenti modelli di rotori:
 Tipo D, per taglio misto di erbe ed arbusti fino a 6/7 cm. (solo per testata 125 cm.)
 Tipo G, per taglio prevalentemente di arbusti e legna anche fino a cm.10

OPTIONALS:

Joystick a bassa pressione d'olio, per comando movimento cilindri
 Joystick e distributore proporzionale a sezioni compensate
 Staffatura al trattore
 Cilindro idraulico ammortizzatore montato sull'assale frontale

