

I PRODOTTI

GRUPPO B - BRACCI

DHP/AV BRACCI DECESPUGLIATORI - SERIE PROFESSIONALE - CON SISTEMA AMP

Braccio decespugliatore medio-pesante, per grosse aziende agricole e manutentori stradali, con testata trinciante da mt.1.20, a coltelli polivalenti, per taglio erbe e arbusti fino ad un diametro di 7 cm. Secondo braccio a doppio snodo idraulico, per portare la testata trinciante in posizione centrale al trattore per una migliore visibilità (sistema AMP)

DOTAZIONE DI SERIE:

Attacco a tre punti di 2° Categoria, cardano, terzi punti e perni di collegamento al trattore, ammortizzatore idraulico sul cilindro di apertura macchina, con valvola antiurto.

Comandi a leve con cavi flessibili, scambiatore di calore, barra fanli posteriori di ingombro e segnalazione, rullo livellatore regolabile in altezza diam.140, rotore trinciante con coltelli polivalenti tipo A.

Impianto idraulico con pompa e motore reversibile ad ingranaggi in ghisa, moltiplicatore di giri da 60 HP.

Potenza di taglio 58 HP CA.

Modello	Codice	Lavoro cm.	Ingombro cm.	Peso kg.	Trattore CV	Rotore g/1"	Testata + Rotore mod.
DHP/AV 600	33060	610	195	1140	90-110	2800	TP 120+A
DHP/AV 700	33070	710	195	1290	110-120	2800	TP 120+A

NOTE:

La testata TNA porta di serie il coltello polivalente tipo A, ma sono anche disponibili i rotori tipo B e C. (senza variazione di prezzo)

OPTIONALS:

Comandi elettroidraulici con joystick

Testata TPC 125 (a cinghie)

Testata con apertura frontale idraulica

Moltiplicatore in ghisa



Coltelli polivalenti per erbe e cespugli. Diam.max 3 cm. Cod.ZP 293016 Rotore A - di serie -



Coltelli a Y per erbe, cespugli ed erbusti. Diam.max 4 cm. Cod.ZP 293003 Rotore B - opzionale



Coltelli a spatola per erbe, cespugli, arbusti e legna. Diam.max 5 cm. Cod. ZP137001 Rotore C - opzionale



Qualità e tradizione dal 1976

osma