

# I PRODOTTI

## GRUPPO E - TRINCIATRICI FORESTALI PER ESCAVATORI

### TFL/R E TFM/R - TESTATE TRINCIANTI FORESTALI ESCAVATORI TIPO RAGNO

Testata trinciante semi forestale per arbusti, folta vegetazione e piccole piante, applicabile a tutti gli escavatori con pesi da 80 q.li fino a 150 q.li e con potenze fino a 180 HP.  
Diametro max di taglio cm.20-25.

#### DOTAZIONE DI SERIE:

Piastra grezza per costruzione sella di attacco, rotore con mazze a scomparsa, tubi idraulici da mt.2.50 di lunghezza.  
Motore idraulico a pistoni da cc.56. Trasmissione con cinghie trapezoidali XPB. Struttura robusta in acciaio ad alto limite di snervamento, con particolare sistema di ancoraggio del braccio al terreno, per effettuare movimenti utilizzando la testata come punto solido di appoggio, cassa interna rivestita con lamiera HARDOX 400.

Modello	Codice	Lavoro cm.	Ingombro cm.	Peso kg.	Escavatore	Olio lt/min.	Pressione bar	Coltelli nr.
TFL/R 100	695100	100	125	710	8.0 - 10.0	90-100	230-250	16
TFM/R 130	695130	130	150	940	9.0 - 15.0	90-100	230-250	20

#### NOTE:

Per l'azionamento del cilindro idraulico servono due prese idrauliche da 3/8"

#### OPTIONALS:

Attacco a misura con perni in acciaio

Mazze a doppio mono tagliente con riporto al tungsteno

Mazze a doppio tagliente

#### UTENSILI DA TAGLIO:

	Mazza forgiata e bonificata mono tagliente Cod.ZP 10280 Rotore HD - di serie -		Mazza forgiata e bonificata doppio tagliente Cod.ZP 10280 REV opzionale
	Mazza forgiata e bonificata mono tagliente Cod.ZP 10280MD opzionale		

