

I PRODOTTI

GRUPPO D - TRINCIATRICI PER ESCAVATORI

TE/CL - TESTATE TRINCIANTI PER ERBA E ARBUSTI - MIDI ESCAVATORI

Testata trinciante per erba e arbusti, applicabile a midi escavatori con pesi da 60 q.li a 80 q.li e potenze fino a 70 HP. Diametro max di taglio cm.7.

DOTAZIONE DI SERIE:

Piastra grezza per costruzione sella di attacco, rullo livellatore da 140 mm. regolabile in altezza, tubi idraulici da mt.2.00 di lunghezza.

Motore idraulico in ghisa ad ingranaggi, reversibile. Rotore con coltelli tipo B, trasmissione con cinghie trapezoidali SPBX.

Modello	Codice	Lavoro cm.	Ingombro cm.	Peso kg.	Escavatore	Olio lt/min.	Pressione bar	Coltelli nr.
TE 100/CL	630100	105	125	315	6.0 - 7.0	50-60	190	24
TE 120/CL	630120	125	140	345	7.0 - 8.0	50-60	190	32

NOTE:

Il motore idraulico usato di serie è: 34 cc. reversibile drenaggio interno. Il rotore di serie è il tipo B

OPTIONALS

Rotori tipo A	Rotori tipo C	Rotori tipo I
Bilancere flottante meccanico	Valvola regolatrice 3/4"	Motore a pistoni da 34 cc.
Attacco a misura con perni in acciaio	Piedino di parcheggio	

UTENSILI DA TAGLIO:

	Coltelli polivalenti per erbe e cespugli. Diam.max 3 cm. Cod.ZP 293016 Rotore A - di serie -		Coltelli a Y per erbe, cespugli ed arbusti. Diam.max 4 cm. Cod.ZP 293003 Rotore B - opzionale -	
	Coltelli a spatola per erbe, arbusti diam.max 3 cm. Cod.ZP 137001 Rotore I - opzionale -		Coltelli a spatola per erbe, cespugli, arbusti diam.max 7 cm. Cod.ZP 137001 Rotore C - opzionale -	

Qualità e tradizione dal 1976