

# I PRODOTTI

GRUPPO A - TRINCIATRICI

## DHLI TRINCIATRICI CENTRALI E LATERALI A TRASMISS.IDRAULICA PER TRATTORI

Trinciatrice **professionale** posteriore, con taglio centrale e laterale, con rotore a coltelli o mazze, per taglio di erbe, arbusti fino a cm.7/8, per usi in banchine stradali, rive di fossi ed argini. Impianto idraulico ad alto rendimento potenza al rotore di 75 HP.



### DOTAZIONE DI SERIE:

Attacco a tre punti di 2° Categoria, rotore trinciante con coltelli oppure mazze, intercambiabili sullo stesso rotore. Serbatoio olio da 140 lt., regolatore di portata olio sul cilindro apertura e chiusura macchina.

Pompa e motore a pistoni con moltiplicatore di giri da fissare direttamente sulla PTO del trattore, distributore doppio effetto da 1" per inserimento rotazione rotore e possibilità di inversione senso di taglio, con cavo di comando flessibile. Rullo livellatore regolabile in altezza diam.170 mm. Scambiatore di calore con termostato.

Modello	Codice	Lavoro cm.	Ingombro cm.	Peso kg.	Trattore CV	Cinghie nr.	Rotore Mod.
DHLI 160	12016	160	190	950	90-100	5	F-G
DHLI 190	12019	190	220	1030	100-120	5	F-G
DHLI 220	12022	220	250	1120	110-130	5	F-G

### Utensili da taglio

	Mazza stampata pesante per sarmenti, cespugli, canne, arbusti diam.max 8 cm.		Coltelli per erbe, cespugli, canne diam.max 6 cm.
	Cod. ZP00002 - Rotore G		Cod.ZP293020 - Rotore F

Modello	Rotore - Mazze tipo - nr.	Rotore - Coltelli tipo - nr.
DHLI 160	G - 12	F - 48
DHLI 190	G - 16	F - 64
DHLI 220	G - 20	F - 80



Qualità e tradizione dal 1976

**osma**